



BACE0010

BACE0020

BACE...

• Esecuzione interamente in acciaio inox AISI 304. Vasca (GN 2/1 h. 200) asportabile. Sistema di innalzamento/abbassamento vasca tramite meccanismo azionato manualmente (BACE0010) o elettricamente (BACE0020). Quattro ruote pivotanti con freno.

• Entirely made of AISI 304 stainless steel. Removable basin (GN2/1 h.200). The basin lifting/lowering system is available either with a manually (BACE0010) or an electrically operated (BACE0020) mechanism. 4 pivoting wheels, all of them with brakes.

• Ausführung komplett aus Edelstahl 1.4301. Behälter (GN 2/1 h. 200) herausnehmbar. System zur Höhenverstellung des Behälters mechanisch (BACE0010) oder elektrisch (BACE0020). 4 feststellbare, drehbare Räder.

• Exécution entièrement en acier inox AISI 304. Cuve (GN2/1 h.200) amovible. Système d'élévation/d'abaissement cuve par l'intermédiaire d'un mécanisme actionné manuellement (BACE0010) ou électriquement (BACE0020). 4 roues pivotantes toutes avec frein.

• Realización enteramente en acero inox AISI 304. Cuba (GN2/1 h.200) extirpable. Sistema de elevación /descenso de la cuba por medio de mecanismo accionado manualmente (BACE0010) o eléctricamente (BACE0020). 4 ruedas pivotantes, todas con freno.

BACC0010



BACR1000

BACR1010

BACC...

• Esecuzione interamente in acciaio inox AISI 304. Vasche coibentate, stampate con spigoli raggiati e dotate di piletta con valvola di scarico a sfera. Dimensioni atte ad accogliere contenitori GN 1/1 h. 200. Ripiano inferiore sagomato nei modelli con altezza 800 mm. Paracolpi in gomma. Quattro ruote pivotanti, due delle quali con freno.

• Entirely made of AISI 304 stainless steel. Insulated basins, pressed with rayed edges and with a drain equipped with ball wash-out valve. Dimensions suitable for GN 1/1 h.200 containers. Shaped lower shelf for the 800mm high models. Rubber buffers. 4 pivoting wheels, 2 of them with brakes.

• Ausführung komplett aus Edelstahl 1.4301. Doppelwandige Wanne, tiefgezogen, mit gerundeten Ecken und Auslauf mit Kugelventil. Die Wanne kann Behälter GN 1/1 h. 200 aufnehmen. Profiliertes Zwischenbord für die hohen Modelle (h. 800). Anfahrerschutz aus Gummi. 4 drehbare Räder, 2 davon sind feststellbar.

• Exécution entièrement en acier inox AISI 304. Cuves calorifugées, imprimées avec angles arrondis et dotées de goulotte avec soupape à sphère. Dimensions aptes à recevoir des récipients GN1/1 h.200. Etagère inférieure profilée dans les modèles avec comme hauteur 800 mm. Pare-chocs en caoutchouc. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins.

• Realización enteramente en acero inox AISI 304. Cubas aisladas, moldeadas con cantos radiados y provistas de pila con válvula de descarga de bola. Dimensiones adecuadas para alojar recipientes GN 1/1 h. 200. Estante inferior perfilado en los modelos con altura de 800 mm. Parachoques de goma. 4 ruedas pivotantes, 2 de las cuales provistas de freno.

BACR...

• Esecuzione interamente in acciaio inox AISI 304. Vasche coibentate, stampate con spigoli raggiati e dotate di piletta con valvola di scarico a sfera. Dimensioni atte ad accogliere contenitori GN 1/1 h. 200. Riscaldamento garantito da resistenze da 800 w (BACR0010) e 1200 w (BACR1010) posizionate sotto la vasca. Ripiano inferiore sagomato nei modelli con altezza 800 mm. Paracolpi in gomma. Quattro ruote pivotanti, due delle quali con freno.

• Entirely made of AISI 304 stainless steel. Insulated basins, pressed with rayed edges and with a drain equipped with ball wash-out valve. Dimensions suitable for GN 1/1 h.200 containers. Heating by means of 800w (BACR0010) and 1200w (BACR1010) heating elements placed beneath the basin. Shaped lower shelf for the 800mm high models. Rubber buffers. 4 pivoting wheels, 2 of them with brakes.

• Ausführung komplett aus Edelstahl 1.4301. Doppelwandige Wanne, tiefgezogen, mit gerundeten Ecken und Auslauf mit Kugelventil. Die Wanne kann Behälter GN 1/1 h. 200 aufnehmen. Heizung durch Widerstände die sich unterhalb der Wanne befinden, 800 W für BACR0010 und 1200 W für BACR1010. Profiliertes Zwischenbord für die hohen Modelle (h. 800). Anfahrerschutz aus Gummi. 4 drehbare Räder, 2 davon sind feststellbar.

• Exécution entièrement en acier inox AISI 304. Cuves calorifugées, imprimées avec angles arrondis et dotées de goulotte avec soupape à sphère. Dimensions aptes à recevoir des récipients GN 1/1 h.200. Chauffage garanti par des résistances de 800 w (BACR0010) et 1200w (BACR1010) positionnées sous la cuve. Etagère inférieure profilée dans les modèles avec comme hauteur 800mm. Pare-chocs en caoutchouc. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins.

• Realización enteramente en acero inox AISI 304. Cubas aisladas, moldeadas con cantos radiados y provistas de pila con válvula de descarga de bola. Dimensiones adecuadas para alojar recipientes GN 1/1 h. 200. Calentamiento garantizado por resistencias de 800 w (BACR0010) y 1200 w (BACR1010) colocadas debajo de la cuba. Estante inferior perfilado en los modelos con altura de 800 mm. Parachoques de goma. 4 ruedas pivotantes, 2 de las cuales provistas de freno.



BACF0010

• Esecuzione interamente in acciaio inox AISI 304. Capacità vasca lt.75. Pompa (200w) di aspirazione/mandata per olio con filtro di pescaggio in acciaio inox. Termostato di controllo che blocca la pompa se la temperatura dell'olio è superiore ai 90°C. Rubinetto di mandata girevole e con microinterruttore di sicurezza. Paracolpi in gomma. Quattro ruote pivotanti, due delle quali con freno.

• Entirely made of AISI 304 stainless steel. Basin capacity 75 lt. Oil delivery/suction pump (200w) with suction filter in stainless steel. The control thermostat stops the pump whenever the oil temperature exceeds 90°C. Rotary delivery cock with safety micro-switch. Rubber buffers. 4 pivoting wheels, 2 of them with brakes.

• Ausführung komplett aus Edelstahl 1.4301. Behältervolumen 75 Liter. Zwei-Wege Pumpe (200W) für Öl mit Ansaugfilter aus Edelstahl. Kontrollthermostat der die Pumpe unterbricht, wenn die Temperatur des Öls 90°C übersteigt. Drehbarer Einfüllhahn mit Sicherheitsschalter. Anfahrerschutz aus Gummi. 4 drehbare Räder, 2 davon sind feststellbar.

• Exécution entièrement en acier inox AISI 304. Capacité cuve lt. 75. Pompe (200w) d'aspiration/d'envoi pour huile avec filtre tirant à eau en acier inox. Thermostat de contrôle qui bloque la pompe si la température de l'huile est supérieure à 90°C. Robinet tirant à eau tournant et avec microinterrupteur de sécurité. Pare-chocs en caoutchouc. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins.

• Realización enteramente en acero inox AISI 304. Capacidad de la cuba 75 litros. Bomba (200 w) de aspiración/impulsión para aceite con filtro de calado de acero inox. Termostato de control que para la bomba en el caso de que temperatura del aceite sea superior a 90°C. Llave de paso de impulsión giratoria y provista de microinterruptor de seguridad. Parachoques de goma. 4 ruedas pivotantes, 2 de las cuales provistas de freno.




MODELLO MODEL MODELL MODELE MODELO	Dimensioni Dimensions Abmessung Dimension Dimensiones mm.	Dimensioni vasca Pan dimensions Tiegelabmessung Dimension cuve Dimensiones cuba mm.	Capacità Capacity Nenninhalt Capacité Capacidad GN	Capacità Capacity Nenninhalt Capacité Capacidad lt.	Potenza elett. Elect. power rating Elektroleistung Puissance elect. Potencia elect. Kw
BACC0000	870x640x400/1100 h.	630x510x225 h.	2GN 1/1	70	-
BACC1000	1170x640x400/900 h.	960x510x225h	3GN 1/1	105	-
BACC0010	870x640x800 h.	630x510x225 h.	2GN 1/1	70	-
BACC1010	1170x640x800 h.	960x510x225 h.	3GN 1/1	105	-
BACR0000	870x640x400/900 h.	630x510x225 h.	2GN 1/1	70	0,8
BACR1000	1200x640x400/900 h.	960x510x225 h.	3GN 1/1	105	1,2
BACR0010	870x640x800 h.	630x510x225 h.	2GN 1/1	70	0,8
BACR1010	1170x640x800 h.	960x510x225 h.	3GN 1/1	105	1,2
BACE0010	720x860x925 h.	-	1GN 2/1	63	-
BACE0020	720x860x925 h.	-	1GN 2/1	63	0,2
BACF0010	500x645x950/1080 h.	400x550x350 h.	-	75	0,04

Alimentazione elettrica 230V / Electric operated models 230V / Elektrobeheizt 230V
Alimentation électrique 230V / Alimentación eléctrica 230V



firex® FIREX srl - 32036 SEDICO (Belluno) - Italy - Z. I. Gresal, 28
Tel. +39-0437.852700 - Fax +39-0437.852858
www.firex.it - firex@firex.it

I dati tecnici sono indicativi. Utizzando si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni senza preavviso. / The information herein is indicative and not binding. The company reserves the right to make alterations at any time without notice. Die vorliegenden Daten sind nicht bindend. Die Firma behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. / Les données techniques sont indicatives. Notre firme se réserve le droit d'effectuer des variations à tout moment sans préavis. El fabricante se reserva de alterar cualquier momento sin previo aviso.
1000 - 09/2004 - Printed in Italy by Grafiche Antiga - Studio Pordon - Foto Fotografica Dal Mas



**CARRELLI
TROLLEYS
WAGEN
CHARIOTS
CARROS**